

XTC-230

Adaptador de corriente USB-C® GaN de 65 W

Características

- Adaptador de corriente USB-C® de 65W ideal para laptops, tablets, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles.
- Admite voltaje de entrada de CA de 110 a 240V, a frecuencias de 50 a 60 Hz.
- Amplio rango de potencia de salida de CC desde 5V a 3A hasta 20V a 3,25A.
- Habilitado con protección contra sobrecorriente (OCP), cortocircuito (SCP) y sobrecarga (OPP) para cargar sus dispositivos más sensibles de forma confiable y segura.
- Tecnología de semiconductores GaN (nitruro de galio) para mayor velocidad y eficiencia de carga, y una mejor disipación del calor.
- Cuenta con un enchufe NEMA 1-15P y un cable USB-C® de 1,8 m de largo.
- Garantía de un año.



Voltaje de entrada
110-240VCA



Protección contra
sobrecorriente,
cortocircuito
y sobrecarga



Enchufe
NEMA 1-15P



Conector
USB-C®



Cable

Especificaciones

Entrada	
Voltaje nominal	110-240VCA
Voltaje admitido	100-264VA
Frecuencia nominal	50/60Hz
Frecuencia probada	47Hz ~ 63Hz
Corriente (entrada de carga nominal)	1,5A
Salida	
Potencia total	65W máx.
Rango de potencia de salida de CC	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A
Regulación de línea	±5%
Regulación de carga	±5%
Temporizador de retardo	<3 s
Tiempo de subida	<100 ms
Tipo de conector	USB-C®
Protección	OCP, SCP, OPP
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 25°C
Temperatura de almacenamiento	0 ~ 70°C
Humedad relativa	20 ~ 95%
Aspecto físico	
Material de la carcasa	PC
Longitud del cable	1,8 m
Dimensiones	7,6 x 5,1 x 2,9 cm
Peso	150 g
Información adicional	
Garantía	1 año