

CS850XTK09

Fuente de alimentación de 500W con 2 conectores SATA

Características

- Fuente de alimentación (PSU) eficiente con ventilador para disipar el calor
- Especificación ATX de 12V compatible con todo tipo de UPC y placa madre
- Voltaje de operación seleccionable de 115VCA y 230 VCA

Especificaciones

Aspectos generales

Conectores	Cable 20+4 CLAVIJAS, P4 2x Molex (IDE) + 2 x SATA 1x unidad de disco (FDD)
Alimentación	500W
Versión ATX de 12V	V1.3
Versión EPS de 12V	N/A
MTFB	30000 horas de funcionamiento continuo a 25 CC Carga completa, con un límite de fiabilidad del 75% y línea normal
Protección de seguridad	Protección contra sobretensiones/ protección contra sobrecorriente/ protección contra sobrecarga/ protección contra cortocircuito
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 a +40°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 a +85 °C
Humedad de funcionamiento	20% to 80% RH
Humedad de almacenamiento	10% to 90% RH
Entrada de CA	
Voltaje de entrada (VCA)	115VCA ó 230VCA (Interrupción ajustable)
Corriente de entrada (A)	5A RMS máx. para 115VCA y 3A RMS máx. para 230VCA
Frecuencia de entrada (Hz)	47-63Hz
Salida de CC	
+12V (A)	30A
+3.3V (A)	28A
+5V (A)	30A
+5Vsb (A)	2A
-12V (A)	0,8A
Ventilación	
Ventilador(es)	1
Tamaño del ventilador (mm)	80mm
Velocidad del ventilador (RPM)	2200RPM
Información adicional	
Contenido del empaque	PSU y cable de corriente
Longitud del cable	1,2m
Dimensiones	150x100x 85mm
Peso	0,70kg

